

GAVIONES Y COLCHONETAS DE MALLA HEXAGONAL 8 x 10 cm

Para todo el Programa se usan alambres de fuerte cincado de 2,35 , 2,50 y 2,95 mm s/Normas

AC-700-GR 04, ABTN-NBR 8964, BS 443, DIN 1548: con cincado mínimo de

Ø 2,2 mm: 240 g Zn / m²

Ø 2,5 mm: 260 g Zn / m²

Ø 2,65 mm, Ø 2,95 mm y mayores: 275 g Zn / m²

Son de uso preferencial las mallas de 8 x 10 con alambre de Ø 2,5 para gaviones y de 2,35 para colchonetas que son equivalentes a las mallas de 6 x 8 con alambre de Ø 2,35 para gaviones y de 2,2 para colchonetas

Altura 0,17 m			Altura 0,4 m		
2 x 1 x 0,17	2 x 1,5 x 0,17	2 x 2 x 0,17	2 x 1 x 0,4	2 x 1,5 x 0,4	2 x 2 x 0,4
3 x 1 x 0,17	3 x 1,5 x 0,17	3 x 2 x 0,17	3 x 1 x 0,4	3 x 1,5 x 0,4	3 x 2 x 0,4
4 x 1 x 0,17	4 x 1,5 x 0,17	4 x 2 x 0,17	4 x 1 x 0,4	4 x 1,5 x 0,4	4 x 2 x 0,4
5 x 1 x 0,17	5 x 1,5 x 0,17	5 x 2 x 0,17	5 x 1 x 0,4	5 x 1,5 x 0,4	5 x 2 x 0,4
6 x 1 x 0,17	6 x 1,5 x 0,17	6 x 2 x 0,17	6 x 1 x 0,4	6 x 1,5 x 0,4	6 x 2 x 0,4
7 x 1 x 0,17	7 x 1,5 x 0,17	7 x 2 x 0,17	7 x 1 x 0,4	7 x 1,5 x 0,4	7 x 2 x 0,4
8 x 1 x 0,17	8 x 1,5 x 0,17	8 x 2 x 0,17	8 x 1 x 0,4	8 x 1,5 x 0,4	8 x 2 x 0,4
9 x 1 x 0,17	9 x 1,5 x 0,17	9 x 2 x 0,17	9 x 1 x 0,4	9 x 1,5 x 0,4	9 x 2 x 0,4
Altura 0,23 m			Altura 0,5 m		
2 x 1 x 0,23	2 x 1,5 x 0,23	2 x 2 x 0,23	1,5 x 0,5 x 0,5	1,5 x 1 x 0,5	2,0 x 1,5 x 0,5
3 x 1 x 0,23	2 x 1,5 x 0,23	3 x 2 x 0,23	2,0 x 0,5 x 0,5	2,0 x 1 x 0,5	2,5 x 1,5 x 0,5
4 x 1 x 0,23	4 x 1,5 x 0,23	4 x 2 x 0,23	2,5 x 0,5 x 0,5	2,5 x 1 x 0,5	3,0 x 1,5 x 0,5
5 x 1 x 0,23	5 x 1,5 x 0,23	5 x 2 x 0,23	3,0 x 0,5 x 0,5	3,0 x 1 x 0,5	4,0 x 1,5 x 0,5
6 x 1 x 0,23	6 x 1,5 x 0,23	6 x 2 x 0,23	4,0 x 0,5 x 0,5	4,0 x 1 x 0,5	5,0 x 1,5 x 0,5
7 x 1 x 0,23	7 x 1,5 x 0,23	7 x 2 x 0,23	5,0 x 0,5 x 0,5	5,0 x 1 x 0,5	6,0 x 1,5 x 0,5
8 x 1 x 0,23	8 x 1,5 x 0,23	8 x 2 x 0,23			
9 x 1 x 0,23	9 x 1,5 x 0,23	9 x 2 x 0,23			
Altura 0,3 m			Altura 0,7 m		
2 x 1 x 0,3	2 x 1,5 x 0,3	2 x 2 x 0,3	1,5 x 0,7 x 0,7	1,5 x 1 x 0,7	2,0 x 1,5 x 0,7
3 x 1 x 0,3	3 x 1,5 x 0,3	3 x 2 x 0,3	2,0 x 0,7 x 0,7	2,0 x 1 x 0,7	2,5 x 1,5 x 0,7
4 x 1 x 0,3	4 x 1,5 x 0,3	4 x 2 x 0,3	2,5 x 0,7 x 0,7	2,5 x 1 x 0,7	3,0 x 1,5 x 0,7
5 x 1 x 0,3	5 x 1,5 x 0,3	5 x 2 x 0,3	3,0 x 0,7 x 0,7	3,0 x 1 x 0,7	4,0 x 1,5 x 0,7
6 x 1 x 0,3	6 x 1,5 x 0,3	6 x 2 x 0,3	4,0 x 0,7 x 0,7	4,0 x 1 x 0,7	5,0 x 1,5 x 0,7
7 x 1 x 0,3	7 x 1,5 x 0,3	7 x 2 x 0,3	5,0 x 0,7 x 0,7	5,0 x 1 x 0,7	6,0 x 1,5 x 0,7
8 x 1 x 0,3	8 x 1,5 x 0,3	8 x 2 x 0,3			
9 x 1 x 0,3	9 x 1,5 x 0,3	9 x 2 x 0,3			
			Altura 1 m		
			1,5 x 1 x 1	2,0 x 1,5 x 1	2,0 x 2 x 1
			2,0 x 1 x 1	2,5 x 1,5 x 1	2,5 x 2 x 1
			2,5 x 1 x 1	3,0 x 1,5 x 1	3,0 x 2 x 1
			3,0 x 1 x 1	4,0 x 1,5 x 1	4,0 x 2 x 1
			4,0 x 1 x 1	5,0 x 1,5 x 1	5,0 x 2 x 1
			5,0 x 1 x 1	6,0 x 1,5 x 1	6,0 x 2 x 1
			6,0 x 1 x 1		

En todos los casos los gaviones y colchonetas tienen subdivisiones de la misma malla que la envolvente, colocadas cada un metro.

Se proveen sin cargo los alambres de costura y amarre.

GAVIONES CILINDRICOS DE MALLA HEXAGONAL 8 x 10 - 2,5 , 2,95 mm

Diámetro 0,6m, largo 2m. Peso del gavión lleno, ~800 Kg. Se usan en emergencias cuando hay que arrojar gaviones mediante grúa o pala cargadora. Por este motivo se recomienda usar alambres fuertes

MALLAS GUARDAPIEDRAS, HEXAGONAL 8 x 10 - 2,5 y 2,95 mm

Se fabrican en rollos de 2, 3 y 4 m de ancho x 10 a 25 m de largo

Ejemplo de cómo efectuar un pedido:

- 20 Gaviones tipo Domingo A. Bravo® de malla hexagonal triple torsión 8 x 10 cm tejida con alambre de Ø 2,5 mm de cincado fuerte, de 275 g/m² según Norma BS 443, con subdivisiones de la misma malla cada un metro, alambre de bordes de Ø 3,25 mm y alambre para costura y amarre que se indica en en cada caso. Medidas 4 x 1 x 1 m.

- 22 Colchonetas tipo Domingo A. Bravo® de malla hexagonal triple torsión 8 x 10 cm tejida con alambre de Ø 2,35 mm de cincado fuerte, de 275 g/m² según Norma BS 443, con subdivisiones de la misma malla cada un metro, alambre de bordes de Ø 3,25 mm y alambre para costura y amarre que se indica en en cada caso. Medidas 4 x 2 x 0,23 m

PROGRAMA DE FABRICACION ESPECIAL

Fabricamos a pedido gaviones y colchonetas de medidas especiales.

MEMBRANA GEOTEXTIL.

150 y 200 g/m² x 4,3m de ancho.